

BESLUT

2010-05-12

Hill&Smith, Patrik Ekberg

Beslutat av: Asa
Anderzén
DokumentID:[Dokument
ID]
Version: [TRV version]
Ärendenr: TRV
2010/53247A
[Motpartens ärendelD]



TRAFIKVERKET

Trafikverket

Jan Backman
Trafikmiljö

VTI
Nordiska väghållnings-
myndigheter

Beslut om godkännande av ZoneGuard som temporär skyddsanordning

Beslut

Trafikverket bedömer, med utgångspunkt i nedanstående rapporter, beskrivningar samt VTI:s utlåtande, att ZoneGuard uppfyller kraven som ställs på temporära skydd i skadeklass A och B (se övriga upplysningar) enligt EN 1317-2. Produkten godkänns därmed för användning på det statliga vägnätet i kapacitetsklass N2.

Bakgrund

Hill&Smith har ansökt om att få vägräcket ZoneGuard godkänt som temporär skyddsanordning på det statliga vägnätet.

Ansökan som kom in den 14/1-2010 innehåller dokumentation i form av testresultat från Testhus/TRL med videoupptagningar samt monteringsbeskrivningar och skötselinstruktioner.

Tre krocktester har utförts; ett TB 11(B3536), två TB 32(B3535,B3537), dessa samt den dokumentation som bifogats har VTI ombetts yttra sig över. VTI har i sitt brev som inkom via mail den 24/4-2010 granskat och kommenterat ZoneGuard (yttrandet biläggs).

Övriga upplysningar

- Installation av ZoneGuard i skadeklass A ska vara förankrade i båda ändar och vara minst 96 meter långt, arbetsbredd 2,1 m W6.
- Installation av ZoneGuard i skadeklass B ska vara förankrade i båda ändar och dessutom vara förankrade var 12m, dock inte kortare än 60m, arbetsbredd 0,8m W2.
- Räckets ändar ska antingen skyddas med enligt Trafikverket godkända metoder eller vinklas ut från trafik.

Villkor

Till produkten ska det medfölja monteringsanvisningar där leverantören tydligt påvisar de krav som ställs på en godkänd montering.

Beslutet gäller tillsvidare, dock kan det upphävas med omedelbar verkan om erfarenhet av praktisk användning visar att produkten inte har avsedd funktion.

Borlänge den 27 maj 2010



Åsa Anderzén,
Chef för Trafikmiljöenheten