

Teknisk specifikation "PLÅTIS MW-F 50"



Plåtis MW-F 50

Konstruerad för:	Isolersats för 10-40'containers DC, HC
Paneluppbyggnad:	0.5 mm målad stålplåt 25µm, färg vit RAL 9010 10 mm förstärkningsskiva fibergips 50 mm mineralull (MWR) isolering 130 kg/m ³ 0.5 mm målad stålplåt 25µm, färg vit RAL 9010
Panelstorlek:	575*2250, 575*2550
Panelvikt:	31 kg
U-värde:	0.62 W/m ² C
Specifik belastning:	100 kg/m ²
Brandegenskaper:	A2-s1,d0 (EI30)
Monteringsprofiler:	Stål Z225, målad med polyester skikt 25µm. Korrosionsklass RC3, t=0.6 mm
Dörrar:	0.5 mm målad stålplåt, 50 mm MWR-isolering, 0.5 mm målad stålplåt,
Skruv:	Självborrande varmförzinkade skruvar
Vikt på isolersats:	20'DC: 1180 kg, 10'DC: 710 kg
Antal paneler per sats:	40' sats: 71 paneler, 20' sats: 38 paneler, 10' sats: 23 paneler
Packning:	40': 1 sats/pall, 20': 1 sats/pall, 10': 1 sats/pall, (andra packningsstorlekar finns)
Pallstorlek:	2300*1200*2100 (L*B*H)