

Teknisk specifikation "PLÅTIS PIR 50 mm"



PLÅTIS PIR 50



Konstruerad för:	Isoleringsatts för 10-40´containers DC, HC, DD
Paneluppbyggnad:	0,5 mm målad stålplåt 25µm, färg vit RAL 9010 50 mm PIR-isolering 0,5 mm målad stålplåt 25µm, färg vit RAL 9010
Panelstorlek:	1150*2270 (DC), 1150*2570 (HC)
Panelvikt:	23.5 kg
U-värde:	0.49 w/m ² K, 0.42 kcal/m ² hC
Specifik belastning:	120 kg/ m ²
Brandegenskaper:	Bs2,d0 NRO
Monteringsprofiler:	Stål Z225, målad med polyester skikt 25µm. Korrosionsklass RC3, t=0.6 mm
Dörrar:	0.5 mm målad stålplåt, 50 mm PIR-isolering, 0.5 mm målad stålplåt 2250*1130, 2570*1130
Skruv:	Självborrande varmförzinkade skruvar
Vikt på isolersatts:	20´DC: 420 kg, 10´DC: 265 kg
Antal paneler per sats:	40´ sats: 36 paneler, 20´ sats: 19 paneler, 10´ sats: 13 paneler
Packning:	40´: 1 sats/pall, 20´: 1 sats/pall, 10´: 1 sats/pall,
Pallstorlek:	2300*1200, 2570*1200 (L*B)