


## Teknisk specifikation "BYGGIS"



### Byggis

<b>Konstruerad för:</b>	Isoleringsatts för 8-40' containers DC, HC, DD Open door
<b>Paneluppbyggnad:</b>	12 mm finputsad granplywood 35 mm EPS isolering 3.2 mm hård board på baksidan
<b>Panelstorlek:</b>	B=1200 L= 2210, 2270, 2325, 2400
<b>Panelvikt:</b>	27 kg
<b>U-värde:</b>	0.9 w/m <sup>2</sup> C
<b>Specifik belastning:</b>	100 kg/ m <sup>2</sup>
<b>Brandegenskaper:</b>	-
<b>Monteringsprofiler:</b>	Stålplåt Z225, lackerad med polyester skikt 25µm. Korrosionsklass RC3, t=0.6 mm
<b>Dörrar:</b>	12 mm granplywood + 20 mm EPS isolering
<b>Skruv:</b>	Självborrande varmförzinkade skruvar
<b>Vikt på isoleringsatts:</b>	20' DC: 480 kg, 10' DC: 275 kg
<b>Antal paneler per sats:</b>	40' sats: 32 paneler, 20' sats: 17 paneler, 10' sats: 11 paneler, 8' sats: 8 paneler
<b>Packning:</b>	40': 1 sats/pall, 20': 2 sats/pall, 10': 3 sats/pall, 8': 3 sats/pall (andra packningsstorlekar finns)
<b>Pallstorlek:</b>	2300*1200 (L*B)